

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr SR/SZAL/24/01/2024/0

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Pustak szalunkowy 24 x 50 x 25 z betonu zwykłego

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Ściany zewnętrzne i wewnętrzne, jako szalunek tracony wypełniany betonem lub zaprawą.
Ściany mogą być zbrojone poziomo lub/i pionowo.**

3. Producent:

LEIER POLSKA S.A., 33-150 Wola Rzędzińska 155a, Zakład Sierakowice, ul. Kozielska 1, 44-156 Sierakowice

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 15435:2008 Prefabrykaty z betonu - Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego - Cechy wyroby i właściwości użytkowe

Jednostka notyfikowana:

Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wymiary i odchyłki wymiarów gabarytowych	Długość 500 mm Szerokość 240 mm Wysokość 250 mm Odchylenia wymiarów długości i szerokości: +5 mm; -5 mm Odchylenia wymiarów wysokości: +3 mm; -5 mm
Wymiary i odchyłki wymiarów zagłębień	Powierzchnia pojedynczego zagłębienia: 2740 mm ² Odchylenia wymiarów zagłębienia: +10 mm; -4 mm
Rozszerzalność pod wpływem wilgoci	NPD
Reakcja na ogień	A1
Przepuszczalność pary wodnej	Tabelaryczny współczynnik dyfuzji pary wodnej: $\mu = 5/15$
Wytrzymałość mechaniczna - na rozciąganie ścianek wewnętrznych - na zginanie ścianek zewnętrznych	> 0.8 N/mm ² > 4.0 N/mm ²
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	NPD
Opór cieplny	NPD
Trwałość	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

Z-ca DYREKTORA
ds. techniczno-produkcyjnych

w Zakładzie Sierakowice

mgr inż. Marcin Zajdel

dnia 31.01.2024r.